



Çatı Fanı - Yatay Atışlı tip ARU-S

- Yatay atışlı çatı fanı
- Üzerine akuple bakım anahtarı

Kullanım

- 1.200 m³/h'a kadar olan çatı fanı ihtiyaçlarında kullanılır

Yapısı


- Geriye eğik santrifüj kanatlı egzoz fanı
- RAL 7012 rengi, plastik gövde
- Galvaniz çelik kaide
- Entegre termik korumalı motor
- Motor : İzolasyon sınıfı class F - Koruma sınıfı class IP33
- Hız kontrolü mümkündür
- 230V, monofaze motor

Hava Performans Verileri

Model	Hava Debisi [m ³ /h]					
	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa	300 Pa
ARU-S 190 E2P 01	400	330	250	150	50	-
ARU-S 220 E2P 01	840	770	680	570	440	320
ARU-S 250 E2P 01	1295	1220	1140	1050	930	780
ARU-S 250 E4P 01	600	400	65	-	-	-

Teknik Veriler

Model	Voltaaj [V]	Hız [d/d]	Güç [W]	Akım [A]	Hız Anahtarı
ARU-S 190 E2P 01	230	2430	70	0,30	ETY 1.5
ARU-S 220 E2P 01	230	2380	112	0,50	ETY 1.5
ARU-S 250 E2P 01	230	2320	210	1	ETY 1.5
ARU-S 250 E4P 01	230	1275	60	0,40	ETY 1.5



Ölçüler

	W [mm]	H [mm]
ARU-S 190	321	223
ARU-S 220	321	223
ARU-S 250	321	223

