



Aksiyel Fanlar

AWFN

ATC Duvar tipi fan

Aksesuarlar

٧K PVC Geri Akış Damperleri BTRN-1 Hız Anahtarı BTRN-4 Hız Anahtarı

Aksiyel Duvar Fanları tip AWFN

- Montaj plakalı aksiyel duvar fanı
- AWFN T kodlu fanlar 400V 3ph
 AWFN M kodlu fanlar 230V 1ph

Kullanım

AWFN duvar fanları, endüstriyel stok alanlarının, seraların, garajların, spor salonlarının, otoparkların duvarları veya panelleri üzerine monte edilerek havalandırma için uygundur

Yapısı

- Montaj plakası çekme çelik levhadandır
- Epoksi partiküllü boya ile atmosfer etkilerine karşı korumalıdır
- Motor tarafı tel kafeslidir
- Akış tip A (motordan pervaneye)
- Aksiyel pervane siyah plastik malzemeden, göbek döküm alüminyum alaşımdan
- Asenkron motor, uygunluğu: IEC34-IEC72
- Koruma IP55 İzolasyon sınıfı F aşırı ısı korumalı
- Şebeke: 230V -1 ph 50Hz or 230/400V 3ph 50Hz
- Motorlar Hız ayarlamasına uygundur transformatör anahtarlar, veya frekans invertörü ile
- AWFN 200/250 IP32 ve IP44, B sınıfı

- Akış tip B (pervaneden motora)
- Explosion Proof (Ex-Proof) versiyonu ATEX II 2G IIB T4 için lütfen ofisimiz ile temasa geçiniz
- Çift Hızlı Motor versiyonu için lütfen ofisimizle temasa geçiniz






Aksiyel Fanlar

Hava Performans Verileri

Model	Hava Debisi [m3/h]							
	0 Pa	25 Pa	50 Pa	75 Pa	100 Pa	150 Pa		
AWFN 4-200	700	230	-	-	-	-		
AWFN 4-250	1250	500	-	-	-	-		
AWFN 4-315	2250	1850	900	-	-	-		
AWFN 4-355	3400	3000	1600	1400	1050	-		
AWFN 4-400	4900	4300	2700	2100	1750	-		
AWFN 4-450	6800	6200	5600	3200	2700	-		
AWFN 6-500	5800	4900	2100	-	-	-		
AWFN 4-500	9000	8700	8000	7200	6000	3100		
AWFN 6-560	7650	6500	3580	2250	-	-		
AWFN 4-560	12500	11250	11150	10200	9000	4800		
AWFN 6-630	9000	7500	5000	3500	2000	-		
AWFN 4-630	14000	13000	12000	11000	9000	6000		
AWFN 6-710	11250	9500	7700	4600	3300	-		
AWFN 4-710	17800	16800	15200	14000	13200	11000		

Teknik Veriler

Model	Voltaj [V]	Guc [kW]	Akim [A]	Hiz Anahtari	Maks. Sicaklik [oC]	Hiz [d/d]
AWFN 4-200M	230	0.03	0.33	ETY 1.5	50	1400
AWFN 4-200M AWFN 4-250M	230	0.03	0.35	ETY 1.5	50	1400
AWFN 4-250M AWFN 4-315M	230	0.07	1.10	ETY 1.5	50	1400
AWFN 4-315W AWFN 4-355M	230	0.12	1.10	ETY 1.5	50	1400
AWFN 4-355W AWFN 4-400M	230					
	230	0.18	1.65	ETY 2.5	50	1400
AWFN 4-450M	230	0.37 0.18	3.30 0.75	STL 5/D	50	1400 900
AWFN 6-500M				ETY 1.5	50	
AWFN 4-500M	230	0.55	4.40	STL 5/D	50	1400
AWFN 6-560M	230	0.26	2.20	ETY 2.5	50	900
AWFN 4-560M	230	0.75	5.60	STL 6/D	50	1400
AWFN 4-630M	230	1.10	7.70		50	1400
AWFN 4-200T	400	0.03	0.16	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 4-250T	400	0.03	0.16	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 4-315T	400	0.09	0.40	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 4-355T	400	0.12	0.45	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 4-400T	400	0.18	0.60	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 4-450T	400	0.37	1.20	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 6-500T	400	0.18	0.75	BTRN-4-2	50	900
AWFN 4-500T	400	0.55	1.60	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 6-560T	400	0.26	1	BTRN-4-2	50	900
AWFN 4-560T	400	0.75	2.20	BTRN-4-2	50	1400
AWFN 6-630T	400	0.37	1.10	BTRN-4-2	50	900
AWFN 4-630T	400	1.10	2.70	-	50	1400
AWFN 6-710T	400	0.75	2.40	BTRN-4-2	50	900
AWFN 4-710T	400	2.20	5.30	-	50	1400



Ölçüler

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	ØG [mm]	kg
AWFN 200	290	250	88	210	240	9	5
AWFN 250	340	300	88	260	240	9	7
AWFN 315	390	350	88	310	280	9	8
AWFN 355	440	400	108	360	320	9	9
AWFN 400	490	450	98	410	320	9	10
AWFN 450	540	500	98	460	340	9	14
AWFN 500	650	600	93	510	365	12	20
AWFN 560	700	630	93	570	365	12	22
AWFN 630	800	730	93	640	385	12	26
AWFN 710	850	800	93	710	440	12	35